



CASALEGNO

finitura

(Cod. 397. ...)

**SCHEDA
TECNICA**

Finitura per legno studiata per impregnare e proteggere il supporto e ravvivare la sua tinta. La sua funzione principale è quella di preservare il legno dal degrado dovuto alle condizioni atmosferiche. Permette successive riverniciature con una semplice passata, senza ulteriori pretrattamenti.

E' prodotto con resine pregiate che conferiscono al supporto in legno un effetto brillante, rendendo CASALEGNO FINITURA idoneo all'utilizzo sia come fondo che come finitura.



CARATTERISTICHE

ASPETTO	Semilucido.
COMPOSIZIONE	Resine alchidiche in soluzione.
VISCOSITA' FORD 4 20°C	28±2 sec
RESIDUO SECCO	57±2%

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: Legno a vista.

E' adatto per legni non trattati, sia all'esterno che all'interno, pregiati o poco pregiati, su perlinature, finestre, terrazzi, travi o steccati, mobili da giardino, casette in legno e palizzate.

Non ha odore sgradevole né durante l'applicazione né dopo l'essiccamento.

Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

PREPARAZIONE SUPPORTI: Il supporto deve essere sano, pulito, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, ecc....

Qualora il supporto fosse un legno molto resinoso si consiglia un lavaggio con DILUENTE NITRO (Cod. 850.001) per togliere l'eccesso di resina. Su legni precedentemente verniciati procedere con l'asportazione meccanica, sabbatura o sverniciatura. Se il legno è stato precedentemente trattato con CASALEGNO IMPREGNANTE è sufficiente carteggiare e procedere con una nuova mano di CASALEGNO FINITURA.

E' pronto all'uso. Si consiglia di mescolare accuratamente ed applicare nel senso della venatura del legno.

Per sovrapporre CASALEGNO FINITURA con altre vernici o finiture si consiglia di procedere prima con una energica carteggiatura.

Si raccomanda di non usare CASALEGNO FINITURA in abbinamento con isolanti diversi da quelli consigliati nella scheda tecnica.

	SUPPORTO NUOVO o SVERNICIATO	SUPPORTO NUOVO o SVERNICIATO	SUPPORTO GIA' TRATTATO	SUPPORTO GIA' TRATTATO
FONDO	CASALEGNO IMPREGNANTE (Cod.: 338. ...) 1 MANO	CASALEGNO FINITURA (Cod.: 397. ...) 1 MANO	CARTEGGIATURA + CASALEGNO IMPREGNANTE (Cod.: 338. ...) 1 MANO	CARTEGGIATURA + CASALEGNO FINITURA (Cod.: 397. ...) 1 MANO
FINITURA	CASALEGNO FINITURA (Cod.: 397. ...) 1 o 2 MANI A PIACIMENTO	CASALEGNO FINITURA (Cod.: 397. ...) 1 MANO	CASALEGNO FINITURA (Cod.: 397. ...) 1 o 2 MANI A PIACIMENTO	CASALEGNO FINITURA (Cod.: 397. ...) 1 MANO

ESSICCAZIONE	Fuori polvere 1 – 2 ore; secco in profondità 24 – 48 ore.
RESA	12-15 mq/l con una mano in funzione dell'assorbimento del supporto.
DILUIZIONE	Pronto all'uso.
ATTREZZI	Pennello, rullo o spruzzo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE

Vedi cartella colori CASALEGNO FINITURA. Viene prodotto anche nella Base TR (trasparente Cod.: 397.0TR) tintegeeabile con il nostro Sistema T

CASATI® COLOR

La mazzetta di riferimento è Casati Trox (NCS).

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,375 Litri; 0,750 Litri; 2,5 Litri; 5 Litri; 16 Litri.


NOTE E AVVERTENZE GENERALI

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Set. 11; rev.: 02; Am/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it