



CASATI RISANA

(Cod. 129.001)

**SCHEDA
TECNICA**

CASATI RISANA è un prodotto risanante ed igienizzante ad ampio spettro. E' stato creato per sanificare e igienizzare manufatti di cemento, muri faccia a vista e in pietra, supporti minerali in genere, pareti murali, superfici già verniciate, prefabbricati e legno soggetti all'azione dell'umidità. Il prodotto funge da lavaggio igienizzante delle superfici infestate che, una volta sanificate, devono essere opportunamente verniciate con prodotti ad azione antimuffa che impediscano la reinfestazione dei supporti.



CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Liquido incolore
COMPOSIZIONE	Acqua, additivi igienizzanti

SISTEMA APPLICATIVO:

PREPARAZIONE SUPPORTI: CASATI RISANA verrà applicato sulla superficie infestata. La perfetta igienizzazione delle superfici trattate avviene mediante 2 applicazioni del prodotto intervallate di 24 ore ciascuna.

Molto importante in queste operazioni di bonifica è trattare ad ampio raggio, cioè applicare anche nelle zone adiacenti a quelle infestate.

È molto importante aerare i locali interni durante l'applicazione di CASATI RISANA,. Trascorse le 24 ore si consiglia, soprattutto in presenza di parecchie muffe, di eseguire una accurata pulizia con uno straccio o una spazzola che toglierà dal manufatto ogni efflorescenza non desiderata.

Si procede poi con un ciclo di verniciatura atto a prevenire la reinfestazione da parte di muffe, alghe o funghi, cioè si applicherà un prodotto additivato con ADDISAN PER INTERNO o PER ESTERNO, a seconda dei casi e delle esigenze.

-Per uso interno consigliamo il nostro RISANANTE (cod.154.101); qualora si volesse realizzare anche un isolamento termico la scelta migliore sarebbe il CASAMAGIC (cod.122.101);

-Per uso esterno consigliamo l'uso di prodotti specifici come il SILICASA (cod.181.101) oppure il SILIQUARZ (cod.583.101); è possibile, inoltre, additivare il rivestimento scelto con una confezione da 250 ml per una latta da 14 lt di ADDISAN PER ESTERNO (cod.276.000) o ADDISAN PER INTERNO (cod. 256.000) in base all'applicazione desiderata.

	SUPPORTI (PER USO INTERNO)	SUPPORTI (PER USO ESTERNO)
FONDO	CASATI RISANA (cod.129.001) + ACQUA 2 MANI	CASATI RISANA (cod.129.001) + ACQUA 2 MANI
FINITURA	RISANANTE (cod.154.101) oppure qualsiasi IDROPITTURA + ADDISAN PER INTERNO (cod.256.000) 1 MANO	SILICASA (cod.181.101) oppure SILIQUARZ (cod.583.101) + ADDISAN PER ESTERNO (cod.276.000) 1 MANO

ESSICCAZIONE	24 ore.
DILUIZIONE	diluizione con acqua nel rapporto 1:1(1 litro di prodotto in 1 litro d'acqua). Il preparato può essere impiegato pronto all'uso nelle situazioni più critiche.
ATTREZZI	Rullo o pennello
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 gradi C.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 1 Litro.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Non applicare CASATI RISANA con temperature inferiori ai 5° C. e umidità relativa > 70-75% .

SICUREZZA:

CASATI RISANA non deve essere applicato a spruzzo; durante l'applicazione utilizzare guanti e occhiali protettivi.

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Mar. 14; rev.: 04; Am/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it